

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



**Lélia
CHAUFFAGE**



**Lélia
MIXTE**



**Lélia
ACCUMULATION**



**Lélia
PROFUSION Murale**



**Lélia
PROFUSION au Sol**

RÉFÉRENCES

Unité	page 6	page 7	page 8	page 9	page 10
	111029	111030	111032	111031	111033

SPÉCIFICATIONS

Classe de rendement		Condensation		Condensation		Condensation		Condensation		Condensation	
Puissance utile maxi	kW	26,4		30		30		30		30	
Taux NOx	mg/kW.h	20		20		20		20		20	
Catégorie type de gaz		II 2E3P		II 2E3P		II 2E3P		II 2E3P		II 2E3P	
Catégorie de raccordement		Ventouse	Cheminée	Ventouse	Cheminée	Ventouse	Cheminée	Ventouse	Cheminée	Ventouse	Cheminée
		C13-C33-C43	B23 P	C13-C33-C43	B23 P	C13-C33-C43	B23 P	C13-C33-C43	B23 P	C13-C33-C43	B23 P

EAU CHAUDE SANITAIRE

Puissance modulante	kW	-	8 à 30	8 à 30	8 à 30	8 à 30
Débit spécifique ΔT30 (EN625)	L/min	-	14,5	-	23	28,8
Débit spécifique avec ballon BRMV 150	L/min			20		
Débit spécifique avec ballon BRMV 200	L/min			28,1		
Débit spécifique avec ballon PEJ 130	L/min	-	-	20,3	-	-
Débit spécifique avec ballon PEJ 210	L/min	-	-	29	-	-
Plage de Température sanitaire	°C	-	40 - 60	40 - 65	40 - 70	40 - 70
Pression sanitaire (maxi)	bar	-	7	7	7	7

CHAUFFAGE

Puissances 50°C/30°C	kW	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4
Puissances 80°C/60°C	kW	24	24	24	24	24
Rendement sur PCI 38/30	%	109	109	109	109	109
Débit à puissance nominale						
Gaz naturel	m³/h	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59
Propane	kg/h	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97
Pochette transformation		fournie	fournie	fournie	fournie	fournie
Pression chauffage (mini/maxi)	bar	0,5 / 3	0,5 / 3	0,5 / 3	0,5 / 3	0,5 / 3
Plage de réglage température	°C	30 / 85	30 / 85	30 / 85	30 / 85	30 / 85
Capacité du vase expansion	L	8	8	8	8	8

RACCORDEMENTS

Gaz		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Chauffage		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Sanitaire		-	3/4"	-	3/4"	3/4"
Primaire sanitaire		-	-	3/4"	-	-
Soupape		Cu 12/14	Cu 12/14	Cu 12/14	Cu 12/14	Cu 12/14
Condensats		EPDM Ø ext. 14	EPDM Ø ext. 14	EPDM Ø ext. 14	EPDM Ø ext. 14	EPDM Ø ext. 14
Ø ventouse	mm	60 / 100	60 / 100	60 / 100	60 / 100	60 / 100

DIVERS

Dimensions en mm (H x L x P)		740x460x285	740x460x285	740x460x285	(2x) 740x460x365	1600x460x530
Poids kg		45	47	45	77	90
Raccordement électrique		230 V - 50Hz	230 V - 50Hz	230 V - 50Hz	230 V - 50Hz	230 V - 50Hz
Puissance électrique absorbée		115 W	115 W	115 W	160 W	160 W

EVACUATIONS

	Conf.	Référence	Désignation
Ventouse horizontale	A	710074	Terminal 1m + coude 90° à bride
Ventouse verticale	B	710087	Terminal + solin + plaque d'étanchéité + adaptateur à bride
Cheminée	C	*****	Voir votre distributeur - qualité spéciale condensation bénéficiant d'un avis technique CSTB
Raccordement 3 CE	D	710093	Allonge 1m + coude 90° à bride
Accessoires supplémentaires		710070	Allonge 1m (longueur utile 950mm)
		710071	Allonge 0,5m (longueur utile 450mm)
		710072	Coude 90°
		710073	Coude 45°
		710094	Adaptateur à bride Ø 60/100
		710095	Collier de fixation Ø: 100
	710096	Adaptateur cheminée Ø 60/80	

OPTIONS

	Référence	Désignation
Dosseret écarteur	710091	Ecarteur mural pour passage de la tuyauterie à l'arrière de la chaudière
TA	710043	Thermostat d'ambiance
TH	710044	Thermostat d'ambiance avec horloge

Auer

CE
★★★★
Certifiée par
CERTIGAZ

VOTRE DISTRIBUTEUR

Siège social et Services Commerciaux
109, Bd Ney - 75876 PARIS Cedex 18
Tél. : 01 53 06 28 00 - Fax : 01 53 06 28 20 - www.auer.fr

Site Industriel et de développement - Services commerciaux Nord
Rue de la République - 80210 Feuquières-en-Vimeu
Tél. : 03 22 61 21 01 - Fax : 03 22 30 01 19