

### Gamme Gialix à régulation électronique modulante

	Plage de puissance <sup>(1)</sup>	Tension	Dimensions L x H x P	Poids kg	Nb d'étages de puissance	Régulation	Équipement hydraulique	Référence
<b>Gialix 12 MA</b>	4 à 12 kW	230 V mono	405 x 620 x 280	38	4	Électronique modulante pour un circuit de chauffage à température constante et un circuit de production ECS ( <b>sonde ECS en option</b> )	Vase d'expansion 8 litres Circulateur 3 vitesses Soupape de sécurité, manomètre, pressostat manque d'eau électronique	131414
<b>Gialix 18 MA</b>	9 à 18 kW	400 V tri	405 x 620 x 280	38	6			131920
<b>Gialix 12 MA Confort +</b>	4 à 12 kW	230 V mono	405 x 620 x 280	38	4	Électronique modulante pour un circuit de chauffage en fonction de la température extérieure et un circuit de production ECS ( <b>livrée avec sonde extérieure et sonde ECS</b> )	Vase d'expansion 8 litres Circulateur 3 vitesses Soupape de sécurité, manomètre, pressostat manque d'eau électronique	131413
<b>Gialix 12 MA Confort +</b>	4 à 12 kW	400 V tri	405 x 620 x 280	38	4			131415
<b>Gialix 18 MA Confort +</b>	9 à 18 kW	400 V tri	405 x 620 x 280	38	6			131919

### Ballons

	Intitulé	Référence
<b>MV 100 R</b>	Ballon réchauffeur mural 100 L émaillé	341204
<b>MV 150 R</b>	Ballon réchauffeur mural 150 L émaillé	341205
<b>MV 200 R</b>	Ballon réchauffeur mural 200 L émaillé	341206
<b>PEJ 130</b>	Ballon réchauffeur au sol, mural, vertical ou horizontal 130 L inox	341201
<b>PEJ 210</b>	Ballon réchauffeur au sol, mural, vertical ou horizontal 210 L inox	341202

### Gamme Gialix à régulation électromécanique

	Plage de puissance <sup>(1)</sup>	Tension	Dimensions L x H x P	Poids kg	Nb d'étages de puissance	Régulation	hydraulique	Équipement Référence
<b>Gialix 6 C</b>	4 à 6 kW	230 V mono	405 x 620 x 280	38	1	Électromécanique avec aquastat pour un circuit de chauffage	Vase d'expansion 8 litres Circulateur 3 vitesses Soupape de sécurité et manomètre	131406
<b>Gialix 12 C</b>	4 à 12 kW	230 V mono	405 x 620 x 280	38	2			131411
<b>Gialix 18 C</b>	9 à 18 kW	400 V tri	405 x 620 x 280	38	3			131918

### Options

	Intitulé	Référence
<b>TA</b>	Thermostat d'ambiance (sans horloge)	710043
<b>TH</b>	Thermostat d'ambiance (avec horloge)	710044
<b>Sonde ECS</b>	Sonde Eau Chaude Sanitaire pour ballon réchauffeur	710029

<sup>(1)</sup> Chaudière livrée à la puissance maximum

Toutes les chaudières **Gialix** sont montées avec : - un aquastat de sécurité 110°C (pour une application radiateurs),  
- un aquastat 65°C (pour une application plancher chauffant).

VOTRE DISTRIBUTEUR

**Auer**  
Gianola

[www.auer-gianola.fr](http://www.auer-gianola.fr)

Siège social et Services Commerciaux  
109, Bd Ney - 75876 PARIS Cedex 18  
Tél. : 01 53 06 28 00 - Fax : 01 53 06 28 20

Site Industriel et de développement - Service commercial Nord  
Rue de la République - 80210 Feuquières-en-Vimeu  
Tél. : 03 22 61 21 01 - Fax : 03 22 30 01 19